

Separatori olio/benzina EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Classe II, B



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99601.016B
GTIN (EAN): 4026092030967
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto a E10 e biodiesel (FAME) al 100%
- In via opzionale con valvola antiriflusso a norma DIN 13564

Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi e di un dispositivo di chiusura autonomo. Due o più coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Indicazione:	prima dell'ordine è necessaria l'approvazione delle autorità competenti.
Situazione di installazione:	all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Inserto a coalescenza:	no
Dimensioni nominali (NS):	1,5
Portata (DIN 19901):	E2
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
Classe dell'impianto di separazione:	II

Gamma di applicazione per i liquidi leggeri:: da 0,85 a 0,95 g/cm³

Caratteristiche generali:

Materiale: PE

Dimensioni:

Lunghezza d'ingombro: 1.091 mm

Larghezza d'ingombro: 1.012 mm

Resistenza: 50 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100

Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100

Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 508 mm

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 461 mm

Profondità di posa: 518 - 942 mm

Diametro interno del serbatoio (DI): 800 mm

Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura

Materiale della copertura : Ghisa grigia

Colore della copertura: nero

Classe di carico: B 125 (EN 124)

Lunghezza: 648 mm

Larghezza: 648 mm

Altezza: 95 mm

Tenuta: tenuta antiodore e a tenuta stagna

Blocco: sbloccato

Contenuto di acque di scarico:

Volume complessivo: 230 l

Contenuto del sedimentatore: 130 l

Quantità di liquidi leggeri accumulabile: 70,5 l

Comando:

Centralina:

no