



## Opvoerinstall. Aqualift F XL 200l Duo, SPF 3000-S1



### Artikel informatie

Artikel nr.: 11105  
 GTIN: 4026092057728  
 Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm (Comfort-besturingskast) waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater  
 Inbouwsituatie: vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort installatie: Duo-installatie  
 Afsluitvoorziening: zonder schuif  
 Pompregeling: Besturingskast  
 Terugslagklep: geïntegreerd  
 Geluiddempingsmat: ja

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1

### Afmetingen:

Lengte:	980 mm
Breedte:	760 mm
Hoogte:	788 mm

### Reservoir:

Aantal toevoeren:	1 ST
Nominale toevoer (DN):	100
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Max. boring van toevoer (DN):	200 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Reservoirvolume:	200 l
Nuttig volume:	120 l
Persleidingaansluiting:	verticaal
Persleidingaansluiting (DN):	100 mm
Persleidingaansluiting (DA):	110 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70 mm

### Loopband:

Pomp:	SPF 3000
Aantal pompen:	2
Opvoercapaciteit max.:	47 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	16 m
Modus:	S1
Vermogen P1:	3,2 kW
Vermogen P2:	2,7 kW
Toerental:	2.890 U/min
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Directe aansluiting
Gewicht:	26 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd

Cos phi - vermogensfactor: 0,77  
Isolatieklasse: F

### **Besturing:**

Besturingskast: Comfort  
Bedrijfsspanning: 400 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Zelfdiagnosesysteem (SDS): ja  
Batterijbuffer: ja  
Meerregelige displayweergave: ja  
Logboekfunctie: ja  
GSM-interface: ja  
Potentiaalvrij contact: ja  
Vereiste zekering (kabelbescherming): 3x C 20 A  
Motorbeveiligingsschakelaar: ja  
Beschermingsklasse besturingskast: IP 54  
Kabellengte besturingskast: 0 m  
Soort niveauregeling: pneumatisch  
Instrument niveauregeling: Drukbuis  
Alarmgever: drukkuis