

Opvoerinstall. Aqualift F XL 300l Duo, SPF 4500-S1



Artikel informatie

Artikel nr.: 11123
GTIN: 4026092057902
Korting groep: 50

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact met het gebouwbeheersysteem kan worden verbonden of optioneel via gsm (Comfort-besturingskast) waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater:	fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling

Uitvoering:

Soort installatie:	Duo-installatie
--------------------	-----------------

Algemene karakteristieken:

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1

Reservoir:

Reservoirvolume:	300 l
Persleidingaansluiting:	verticaal

Loopband:

Pomp:	SPF 4500
Aantal pompen:	2
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 25 A
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	5 m

Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Instrument niveauregeling:	Drukbuis