

Pompmotor SPF 3000 / 400 V S1



Artikel informatie

Artikel nr.: 28064
GTIN: 4026092058831
Korting groep: 90

Beschrijving

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater

Loopband:

| | |
|--|--------------------------------|
| Pomp: | SPF 3000 |
| Opvoercapaciteit max.: | 47 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 16 m |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S1 |
| Vermogen P1: | 3,2 kW |
| Vermogen P2: | 2,7 kW |
| Toerental: | 2.845 U/min |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Directe aansluiting |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Nominale stroomsterkte: | 5,4 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m/48 h) |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 7G 1,5 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | aangestuurd via besturingskast |
| Tegen drooglopen beveiligd: | nee |