



## Dompelpomp Aquadive GTF 500 resistent, zonder vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 280750  
GTIN: 4026092082522  
Korting groep: 20

### Beschrijving

- Dompelpomp GTF 500 resistent voor fecaliënvrij afvalwater
- behuizing van corrosie- en zuurbestendig kunststof/rvs
  - bestand tegen zoute media en condensaat van verwarmingsketels
  - met waterdicht gegoten aansluitleiding
  - met afneembare aanzuigkorf en handgreep
  - met verticale perskoppeling
  - met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid
  - met geïntegreerde vlakke afzuiging

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: Kunststof  
Norm: EN 12050-2

### Afmetingen:

Lengte: 185 mm  
Breedte: 120 mm  
Hoogte: 220 mm

Persaansluiting: R 1 1/4"  
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

### Loopband:

Pomp: GTF 500  
Aantal pompen: 1  
Opvoercapaciteit max.: 12 m<sup>3</sup>/h  
Opvoerhoogte max.: 8 m  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Modus: S1  
Vermogen P1: 500 kW  
Vermogen P2: 360 kW  
Toerental: 2.800 U/min  
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C  
Aansluittype: Geaard 2-polig  
Gewicht: 6 kg  
Type schoepenwiel: Open waaier  
Lengte van pompkabel: 10 m  
Nominale stroomsterkte: 2,5 A  
Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m)  
Beschermingsklasse: I  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>  
Temperatuurbewaking: geïntegreerd  
Cos phi - vermogensfactor: 0,91  
Isolatieklasse: F

Kabellengte: 10 m