


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 resistent, zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28860C
GTIN: 4026092093771
Korting groep: 20

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater
Soort afvalwater:

fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering:

Pompregeling:
Resistant:

Vlotter
Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Afmetingen:

Lengte: 195 mm
Breedte: 195 mm
Hoogte: 290 mm

Persaansluiting: R 1 1/4"
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

Loopband:

Pomp:	GTF 1000 resistant
Opvoercapaciteit max.:	14 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Toerental:	2.700 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	10 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	5,6 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Isolatieklasse:	F

Besturing:

Soort niveauregeling:	mechanisch
-----------------------	------------