


## Projectafvoer Ecoguss persafd.fl. DN 80, verticaal, Designrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48883.63  
GTIN: 4026092053416  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslotheogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	80
Uitwendige diameter (DA):	83
Norm:	EN 1253-1

**Afmetingen:**

Lengte:	273 mm
Breedte:	273 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Uitvoering aansluiting:	verticaal
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Designrooster
Roosterdesign:	Kessel
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Tegeldikte max.:	16 mm
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	120 mm
Breedte:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Vergrendeling:	Lock & Lift

**Rooster:**

Framelengte:	132 mm
Framebreedte:	132 mm
Framemateriaal:	rvs V2A
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
brandwering:	Met de optionele Fire-Kit en Quick-Fit met een brandwerendheid van R30 – R120 (conform de algemene bouwtoezichtgoedkeuring Z-19.17-1719 en de algemene onderdeelgoedkeuring Z-19.53-2414) kan aan de hoogste brandbeveiligingsstandaarden worden voldaan