

## Opzetstuk Ferrofix lijmf lens Sys 200, Sleufrooster, kantelbaar, rvs 304, K3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48954-Z-V2A-KF

GTIN:

Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmf lens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

#### Uitvoering:

|  |  |
|--|--|
| Systeem:   | 200  |
| Soort afdichting:  | Composietafdichting                                      |
| Afdichting van het opzetstuk:                              | Lijmf lens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I   |

#### Afmetingen:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lengte:                | 300 mm                 |
| Breedte:               | 300 mm                 |
| Hoogte:                | 110 mm                 |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |

#### Afdekkingskarakteristieken:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A         |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1) |
| Hoogte:              | 15 mm           |

Vergrendeling: vergrendelbaar

**Rooster:**

Framelengte: 200 mm

Framebreedte: 200 mm

Materiaal opzetstuk: rvs V2A