



Vloerafvoer Ferrofix persafdichtingsfl. DN 70, verticaal, Rooster, rvs



Artikel informatie

Artikel nr.: 54210.20
 GTIN: 4026092056509
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering:

| | |
|----------------------------------|---|
| Systeem: | 125 |
| Stankslot: | inclusief |
| Afdichting van het opzetstuk: | aansluitrand |
| afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
| Waterslothoogte: | 50 mm |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Nominale breedte (DN): | 70 |
| Uitwendige diameter (DA): | 78 |
| Norm: | EN 1253-1 |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 273 mm |
| Breedte: | 273 mm |

Reservoir:

| | |
|------------------|------|
| Aantal afvoeren: | 1 ST |
|------------------|------|

Basiselement:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Materiaal afvoerelement: | rvs 14301 |
| Uitvoering aansluiting: | verticaal |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| Opzetstuk: | in hoogte verstelbaar |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Rooster |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301 |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lengte: | 138 mm |
| Breedte: | 138 mm |
| Oppervlak: | gebeitst |
| Vergrendeling: | onvergrendeld |

Rooster:

| | |
|----------------------|-----------|
| Framelengte: | 150 mm |
| Framebreedte: | 150 mm |
| vorm opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | rvs 14301 |