

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, vrijliggend, Type 2 R



Artikel informatie

Artikel nr.: 730150R
GTIN: 4026092076521
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

Uitvoering:

rvs rattenklep :	ja
Noodvergrendeling:	ja
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2
Aantal mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	150
Uitwendige diameter (DA):	160
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

Afmetingen:

Lengte:	523 mm
---------	--------

Breedte:	216 mm
Hoogte:	306 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
------------------	-----------------------

Afschot:	8 mm
Vergrendeling deksel:	Eenhands sluiting