


Terugstuwbeveiliging StaufixControl DN 90, Vloerplaat, betegelbaar, Type 2 R



Artikel informatie

Artikel nr.: 770090.10XR
 GTIN: 4026092076613
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optische en akoestische waarschuwing bij terugstuw
- Terugstuwingsmeldingen kunnen draadloos (EnOcean) in GBS worden geïntegreerd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Een batterijgestuurd alarm in het vergrendelbaar deksel, geeft bij terugstuw een optische en akoestische waarschuwing. Via het EnOcean-protocol kan de waarschuwing optioneel aan een extern alarm worden doorgegeven of kan een schakelbare contactdoos automatisch worden uitgeschakeld.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: vloerinbouw

Uitvoering:

rvs rattenklep : ja
 Soort afdichting: Composietafdichting
 Noodvergrendeling: ja

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
 Terugstuwbeveiliging: Type 2

Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 90
Uitwendige diameter (DA): 90
Kleur: zwart
Norm: EN 13564

Afmetingen:

Lengte: 444 mm
Breedte: 444 mm
Uitsparingsmaat lengte: 750 mm
Uitsparingsmaat breedte: 750 mm

Reservoir:

Inbouwdiepte: 287 - 410 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 3.000 mm

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal: Kunststof
Tegeldikte max.: 16 mm
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Lengte: 366 mm
Breedte: 366 mm
Dichtheid: spatwaterdicht
Vergrendeling: Lock & Lift

Afschot: 8 mm

Besturing:

Soort niveauregeling: pneumatisch
Instrument niveauregeling: Drukschakelaar