


## Pompstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 1300-1750 mm, D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 827820D  
 GTIN: 4026092045749  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt desgewenst aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm, waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie  
 Opstelling: Natte opstelling  
 Pompregeling: Vlotter  
 Terugslagklep: geïntegreerd  
 Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN): 100 mm  
 doorvoerdichting voor mantelbuis (DN): 100 mm

Afleveringstoestand: Modulepakket voor bouwzijdige montage.

**Algemene karakteristieken:**

|        |            |
|--------|------------|
| Kleur: | grijs      |
| Norm:  | EN 12050-2 |

**Afmetingen:**

|          |        |
|----------|--------|
| Lengte:  | 806 mm |
| Breedte: | 806 mm |

**Reservoir:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Aantal toevoeren:                                 | 1 ST                   |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150                    |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 160 mm                 |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 400 mm                 |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 894 mm                 |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:  | 455 mm                 |
| Aansluiting mantelbuis (DN):                      | 100 mm                 |
| Persleidingaansluiting:                           | horizontaal            |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 32 mm                  |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 40 mm                  |
| Inbouwdiepte:                                     | 1.300 - 1.750 mm       |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                     | 100 mm                 |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                  | 2.000 mm               |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 600 mm                 |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm                 |
| Schachtsysteem:                                   | LW 600                 |
| In hoogte verstelbaar:                            | telescopisch opzetstuk |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat rond            |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer met betonvulling |
| Afdekking kleur:     | zwart                      |
| Belastingsklasse:    | D 400 (EN 124)             |
| Lengte:              | 680 mm                     |
| Breedte:             | 680 mm                     |
| Hoogte:              | 50 mm                      |
| Vergrendeling:       | onvergrendeld              |

**Loopband:**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Pomp:  | GTF 1200                       |
| Aantal pompen:                                       | 1                              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 15,5 m <sup>3</sup> /h         |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 9 m                            |
| Modus:   | S3 - 50%                       |
| Vermogen P1:   | 1,4 kW                         |
| Vermogen P2:   | 0,84 kW                        |
| Toerental:   | 2.650 U/min                    |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A                         |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:  | Geaard 2-polig                 |
| Gewicht:   | 10 kg                          |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6,2 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m)                    |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                   |
| Cos phi - vermogensfactor:                           | 0,98                           |
| Isolatieklasse:                                      | F                              |

### **Besturing:**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bedrijfsspanning:          | 230 V             |
| Netfrequentie:             | 50 Hz             |
| Soort niveauregeling:      | mechanisch        |
| Instrument niveauregeling: | Vlotterschakelaar |