

Vetafscheider EasyClean ground NG1, Standard, 800-1200mm, B,vergrendeld



Artikel informatie

Artikel nr.: 93001/120BNL

GTIN: 4026092047774

Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering:

Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Afvoervariant:	Standaard
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Nominale grootte (NG):	1
Kijkglas:	nee
Schredder-mix-systeem:	nee
SonicControl:	nee
draagvermogen (DIN 19901):	E2
Aanwijzing inbouwdiepte:	aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Afmetingen:

Inbrengmaat lengte: 1.380 mm
Breedte inbrengmaat: 1.106 mm
Hooge inbrengmaat: 1.050 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 100
Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN): 100
Nominale afvoerdiameter (DN): 110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 610 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 540 mm
Inbouwdiepte: 550 - 950 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm
Dagmaat toegang (LW): 600 mm
Schachtsysteem: standaard schachtsysteem
Aansluiting toe-/afvoerspie: PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer
Afdekking kleur: zwart
Belastingsklasse: B 125 (EN 124)
Lengte: 648 mm
Breedte: 648 mm
Hoogte: 121 mm
Dichtheid: geur- en spatwaterdicht
Vergrendeling: vergrendelt

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud: 230 l
Totaal volume: 370 l
Inhoud slibvang: 140 l
volume vetopslag: 70 l

Besturing:

Besturingskast:

nee