

## Bezinkselafscheider EasySink ground, NG 1, Klasse A



### Artikel informatie

Artikel nr.: 97201/00A  
GTIN: 4026092026847  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Waterdicht
- Bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekplaten in verschillende belastingsklassen

### Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor aardinbouw. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembaar bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van rvs met een gatdiameter van 5 mm. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

### Opties:

Gatdiameter bezinkselreservoir: 3, 6, 8, 10, 12 en 15 mm  
Meerprijs voor extra fijne zeef (maasgrootte 1,0 mm)  
Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

Soort lediging: handmatig met zuigslang  
Stankslot: inclusief  
Nominale grootte (NG): 1  
  
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

**Afmetingen:**

Inbrenghmaat lengte:	1.100 mm
Breedte inbrenghmaat:	532 mm

**Reservoir:**

Nominale toevoer (DN):	100
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	528 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	380 mm
Inbouwdiepte:	55 - 405 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Dagmaat toegang (LW):	400 mm
Aansluiting toe-/afvoerspice:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	A 15 (EN 124)
Lengte:	364 mm
Breedte:	364 mm
Hoogte:	46 mm
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Vergrendeling:	vergrendelt

**Besturing:**

Besturingskast:	nee
Volume opvangreservoir:	12 l