

## Vetafscheider EasyClean Modular ground, NG 1, Standard, B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 98201/00B  
GTIN: 4026092027028  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger (NG 4 met separaat slibreservoir) en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

Soort lediging: handmatig met zuigslang

Afvoervariant: Standaard

Vulvoorziening conform DIN 1988: nee

Nominale grootte (NG): 1

Kijkglas: nee

Schredder-mix-systeem: nee

SonicControl: nee

draagvermogen (DIN 19901): E2

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE  
Norm: DIN 4040-100

### Afmetingen:

Lengte max.: 1.055 mm  
Inbrengmaat lengte: 1.020 mm  
Breedte inbrengmaat: 1.020 mm  
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk: 650 mm  
Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir: 720 mm

### Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 100  
Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm  
Nominale afvoerdiameter (DN): 100  
Nominale afvoerdiameter (DN): 110 mm  
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 1.120 mm  
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 1.020 mm  
Inbouwdiepte: 330 - 480 mm  
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm  
Dagmaat toegang (LW): 600 mm  
Schachtsysteem: modulaire schachtmodule  
Aansluiting toe-/afvoerspие: PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Afdekplaat  
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer  
Afdekking kleur: zwart  
Belastingsklasse: B 125 (EN 124)  
Lengte: 648 mm  
Breedte: 648 mm  
Hoogte: 95 mm  
Dichtheid: geur- en spatwaterdicht  
Vergrendeling: onvergrendeld

### Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud: 415 l  
Totaal volume: 520 l  
Inhoud slibvang: 105 l

volume vetopslag: 40 l

**Besturing:**

Besturingskast: nee