


Basiselement Ferrofix Sys 200, Persafd.fl., horizontaal, St.sl. rvs



Artikel informatie

Artikel nr.: 142025
GTIN: 4026092008058
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 200-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. .

Uitvoering:

Systeem: 200
Stankslot: inclusief

afdichting van het basiselement: Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

Waterslothoogte: 70 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110
Norm: EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte: 420 mm
Breedte: 420 mm

Hoogte: 225 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: rvs V2A
Uitvoering aansluiting: zijwaarts