


Kelderafvoer Universele Plus vert., zwart, Terugstuwbev., Waterdicht



Artikel informatie

Artikel nr.: 27631
GTIN: 4026092096864
Korting groep: 10

Beschrijving

De kelderafvoer Universele Plus van kunststof is uitgerust met een uitneembare terugstuwbeveiliging met twee terugstuwkleppen, een handmatig vergrendelbare noodafsluiter en een vuilvanger.

De afvoer is drukwaterdicht tot 0,6 bar (MFGPA Leipzig getest)) zoals ook radondicht (IAF Radioökologie GmbH getest).

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vloerinbouw

Uitvoering:

Noodvergrendeling: ja
Waterslothoogte: 60 mm
Terugstuwbeveiliging: Type 5
Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100
Kleur: zwart
Norm: EN 1253, EN 13564

Afmetingen:

Hoogte:	270 mm
Uitsparingsmaat lengte:	310 mm
Uitsparingsmaat breedte:	310 mm
Diameter:	295 mm

Reservoir:

Inbouwdiepte:	293 - 350 mm
---------------	--------------

Basiselement:

Uitvoering aansluiting:	verticaal
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Verstelbereik:	23 - 80 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	25 mm
Slibemmer:	ja
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	1,4 l/s
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,9 l/s