


Dompelpomp Aquadive KTP 300 resistant, zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28740C
GTIN: 4026092094891
Korting groep: 20

Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 zonder vlotterschakelaar, met terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering:

Terugslagklep: geïntegreerd
Resistant: Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Afmetingen:

Lengte: 275 mm
Breedte: 390 mm
Hoogte: 216 mm

Persaansluiting: R 1 1/2
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

Loopband:

| | |
|--|--------------------------------|
| Aantal pompen: | 1 |
| Opvoercapaciteit max.: | 8 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 6 m |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S1 |
| Vermogen P1: | 0,34 kW |
| Vermogen P2: | 0,21 kW |
| Toerental: | 2.800 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Geaard 2-polig |
| Gewicht: | 4 kg |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| Nominale stroomsterkte: | 1,9 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Isolatieklasse: | F |