


# Dompelpomp Aquadive KTP 300 resistant, met vlotterschakelaar, 10 m



## Artikel informatie

Artikel nr.: 28840C  
GTIN: 4026092093634  
Korting groep: 20

## Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 met vlotterschakelaar, terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

## Uitvoering:

Pompregeling:	Vlotter
Terugslagklep:	geïntegreerd
Resistant:	Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

## Afmetingen:

Lengte:	275 mm
Breedte:	390 mm
Hoogte:	216 mm

Persaansluiting:	R 1
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm

**Loopband:**

Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	8 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	6 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Gewicht:	4 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	1,9 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Isolatieklasse:	F

**Besturing:**

Soort niveauregeling:	mechanisch
-----------------------	------------