

## Dunbedopzetstuk voor badafvoer Classic Lijmfl., DN 50, hor., Sleufrooster, K3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 40159.50  
GTIN: 4026092029329  
Korting groep: 10

### Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

### Uitvoering:

Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte:	332 mm
Breedte:	332 mm
Uitsparingsmaat lengte:	350 mm

Uitsparingsmaat breedte: 350 mm

#### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

#### Basiselement:

Materiaal afvoerelement: ABS  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
In hoogte verstelbaar: 55 - 120 mm

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 95 mm  
Breedte: 95 mm  
Oppervlak: Gepolijst rvs  
Vergrendeling: ingelegd

#### Rooster:

Framelengte: 132 mm  
Framebreedte: 132 mm  
Framemateriaal: ABS

vorm opzetstuk: hoekig  
Materiaal opzetstuk: ABS  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8 l/s