


## Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Sleufrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.20  
GTIN: 4026092080900  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

### Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
lekwateropening:	optioneel
Waterslothoogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte:	227 mm
Breedte:	163 mm
Hoogte:	79 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: ABS

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

In hoogte verstelbaar: 88 - 139 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 120 mm  
Breedte: 120 mm  
Hoogte: 16 mm  
Oppervlak: Gepolijst rvs  
Vergrendeling: onvergrendeld

**Rooster:**

Framelengte: 130 mm  
Framebreedte: 130 mm  
Framemateriaal: ABS

vorm opzetstuk: hoekig

Materiaal opzetstuk: ABS