


## Vloerafvoer Practicus persafd.fl. DN 100, horizontaal, Sleufrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45119.11  
GTIN: 4026092033074  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Instituut

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Instituut Stuttgart.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand

afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslothoogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdtype (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte:	273 mm
Breedte:	273 mm

### Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

### Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	PP
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Roosterdesign:	Kessel
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	138 mm
Breedte:	138 mm
Hoogte:	16 mm
Vergrendeling:	geschroefd

### Rooster:

Framelengte:	150 mm
Framebreedte:	150 mm
Framemateriaal:	ABS

Materiaal opzetstuk:

ABS

Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:

1,6 l/s