

## Kelderafvoer Practicus DN 100, vert., Sleufrooster zwart



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45210.40  
GTIN: 4026092033005  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk
- Geschikt voor vloerinbouw

### Beschrijving

De kelderafvoer Practicus is gemaakt van kunststof en is geschikt voor vloerinbouw. Het opzetstuk met sleufrooster is telescopisch in hoogte verstelbaar.

### Uitvoering:

Stankslot: inclusief

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100  
Uitwendige diameter (DA): 110  
Norm: EN 1253-2

### Afmetingen:

Lengte: 135 mm  
Breedte: 135 mm  
Uitsparingsmaat lengte: 180 mm  
Uitsparingsmaat breedte: 180 mm

### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST  
Inbouwdiepte: 221 - 277 mm

### Basiselement:

Materiaal afvoerelement: PP

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Uitvoering aansluiting: | verticaal              |
| In hoogte verstelbaar:  | telescopisch opzetstuk |
| In hoogte verstelbaar:  | 20 - 76 mm             |

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof       |
| Afdekking kleur:     | zwart           |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1) |
| Lengte:              | 138 mm          |
| Breedte:             | 138 mm          |
| Hoogte:              | 16 mm           |
| Slibemmer:           | nee             |
| Vergrendeling:       | geschroefd      |

#### **Rooster:**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Framelengte:                        | 150 mm    |
| Framebreedte:                       | 150 mm    |
| Framemateriaal:                     | Kunststof |
| Materiaal opzetstuk:                | Kunststof |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk: | 1,0 l/s   |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 2 l/s     |