

## Basiselement Practicus DN 50, Onder-uitloop



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45250  
GTIN: 4026092033579  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

### Beschrijving

Het basiselement Practicus van kunststof is in combinatie met een opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

### Uitvoering:

Systeem: 125  
Stankslot: inclusief

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand  
afdichting van het basiselement: aansluitrand  
Waterslothoogte: 50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 50  
Uitwendige diameter (DA): 50  
Norm: EN 1253-1

### Afmetingen:

Hoogte: 191 mm

Diameter: 135 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: PP  
Uitvoering aansluiting: verticaal