

Opzetstuk Ferrofix lijmfens Sys 200, gesl. afdekplaat, rvs 304



Artikel informatie

Artikel nr.: 48954-S-V2A-KF
GTIN: 4026092090831
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmfens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

Systeem:	200
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmfens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Afmetingen:

Hoogte:	110 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	gesloten afdekplaat met inloopsleuf
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Hoogte:	15 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling:	geschroefd

Rooster:

Framelengte: 200 mm

Framebreedte: 200 mm

vorm opzetstuk: hoekig

Materiaal opzetstuk: rvs V2A