

Opzetstuk Ferrofix lijmfrens Sys 200, Sleufrooster, kantelbaar, rvs 304, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 48954-Z-V2A-KF

GTIN:

Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmfrens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

Systeem:	200
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmfrens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Afmetingen:

Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	110 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Hoogte:	15 mm

Vergrendeling: vergrendelbaar

Rooster:

Framelengte: 200 mm

Framebreedte: 200 mm

Materiaal opzetstuk: rvs V2A