

## Vervangingspomp voor pompstation droge opstelling SPF 4500-S3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680533  
GTIN: 4026092074947  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp type SPF 4500-S3 voor pompstation Aqualift F XL, droge opstelling

### Uitvoering:

Pompregeling: Besturingskast

### Loopband:

Pomp:	SPF 4500
Opvoercapaciteit max.:	55 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	20 m
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	4,2 kW
Vermogen P2:	3,5 kW
Toerental:	2.850 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Directe aansluiting
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	7,5 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	aangestuurd via besturingskast
Cos phi - vermogensfactor:	0,85
Isolatieklasse:	F

Kabellengte:

10 m