

## Ombouwset Staufix FKA DN 100-200, vanaf 01-2011, 5m-kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 80093  
GTIN: 4026092048245  
Korting groep: 30

### Beschrijving

De ombouwset bestaat uit een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Met de ombouwset kunnen Staufix SWA en Controlfix worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging Staufix FKA.

Soort afvalwater:	fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw, vrijliggende riolering
Terugstuwbeveiliging:	Type 3

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdtype (DN):	100 - 200
Aanwijzing nominale wijdtype:	Hydrauliek conform DN 150
Norm:	EN 13564
Kabellengte:	5 m
Beschermingsklasse motor:	IP 68 (3 m/48 h)

### Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja

Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Soort niveauregeling:	optisch
Instrument niveauregeling:	optische sonde
Alarmgever:	optische sonde