

## Erfafvoer Systeem 400, DN 100, A, 460 - 590 mm, Terugstuwb.



### Artikel informatie

Artikel nr.: 851101A-RSV  
GTIN: 4026092055229  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen.

Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

### Uitvoering:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Systeem:                             | 400       |
| Stankslot:                           | inclusief |
| Waterslothoogte:                     | 50 mm     |
| Terugstuwbeveiliging:                | Type 5    |
| Aantal mechanische terugstuwkleppen: | 2         |

### Algemene karakteristieken:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nominale breedte (DN): | 100    |
| Kleur:                 | zwart  |
| Norm:                  | EN 752 |

### Afmetingen:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Uitsparingsmaat lengte:  | 585 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 535 mm |

### Reservoir:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Aantal afvoeren: | 1 ST         |
| Inbouwdiepte:    | 460 - 590 mm |

#### **Basiselement:**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Materiaal afvoerelement: | Kunststof              |
| Uitvoering aansluiting:  | zijwaarts              |
| In hoogte verstelbaar:   | telescopisch opzetstuk |

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof         |
| Afdekking kleur:     | zwart             |
| Belastingsklasse:    | A 15 (EN 124)     |
| Lengte:              | 400 mm            |
| Breedte:             | 400 mm            |
| Oppervlak:           | geërodeerd        |
| Slibemmer:           | ja                |

#### **Rooster:**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Framelengte:                        | 400 mm  |
| Framebreedte:                       | 400 mm  |
| vorm opzetstuk:                     | hoekig  |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 3,1 l/s |