

Vetafscheider EasyClean free NG 3, Auto Mix & Pump, SonicControl



Artikel informatie

Artikel nr.: 93003.02/PVS

GTIN: 4026092065075

Korting groep: 60

Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen.
- Schone en geurloze lediging en reiniging
- Individualisering door middel van besturingskast mogelijk

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging en reukloze lediging gebeurt via een externe pomp met 2-wegklep en servomotor, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden.

Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met meerregelige display, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart via een optioneel verkrijgbare afstandsbediening.

Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

Uitvoering:

Afsluitvoorziening:	ja
Soort lediging:	automatisch afvoer- en reinigingssysteem
Zuigleiding:	Ledigingspomp
Afvoervariant:	Auto Mix & Pump
Vulvoorziening conform DIN 1988:	ja
Nominale grootte (NG):	3
Kijkglas:	ja
Schredder-mix-systeem:	ja
SonicControl:	ja
Watertoevoer:	2 magneetkleppen 1"
draagvermogen (DIN 19901):	F3
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Algemene karakteristieken:

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825

Afmetingen:

Opsteloppervlak lengte:	1.736 mm
Opsteloppervlak breedte:	841 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1.767 mm
Inbrengmaat lengte:	1.500 mm
Breedte inbrengmaat:	680 mm
Hooge inbrengmaat:	1.458 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	100
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Afstand onderkant toevoerbuiss tot reservoirbodem:	1.055 mm
Afstand onderkant afvoerbuiss tot reservoirbodem:	985 mm
Persleidingaansluiting (DN):	65 mm
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Nominale druk (PN):	10

Aansluiting toe-/afvoerspие:

PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform
DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:
Afdekkingsmateriaal:
Afdekking kleur:
Dichtheid:
Vergrendeling:

Deksel
Kunststof
paars
geurdicht
Snelspansluiting

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud:
Totaal volume:
Inhoud slibvang:
volume vetopslag:

300 l
600 l
300 l
120 l

Loopband:

Pomp:
Aantal pompen:
Opvoercapaciteit max.:
Opvoerhoogte max.:
Bedrijfsspanning:
Netfrequentie:
Modus:
Vermogen P1:
Vermogen P2:
Toerental:
Vereiste zekering (kabelbescherming):
Temperatuur te verpompen materiaal
(permanent) max.:
Aansluittype:
Gewicht:
Type schoepenwiel:
Lengte van pompkabel:
Nominale stroomsterkte:
Beschermingsklasse pomp:
Beschermingsklasse:
Type aansluitleiding pomp:
Temperatuurbewaking:
Cos phi - vermogensfactor:
Isolatieklasse:

SPF 300 KE 2.0
1
60 m³/h
17 m
400 V
50 Hz
S2 - 30 min.
3,6 kW
3 kW
2.850 U/min
Zekering via besturingskast 400 V
40 °C

Directe aansluiting
44 kg
Radiaal schoepenwiel met snijwerk
5 m
6,2 A
IP 55
I
H07RN-F 7G 1,5 mm²
geïntegreerd
0,87
F

Besturing:

Besturingskast:	ja
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	nee
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	nee
Potentiaalvrij contact:	ja
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Vereiste zekering (RCD):	30 mA
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54