

## Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 4, rond, Directe lediging



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93004.00/D1-R

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- voor inbrengen 3-voudig deelbaar voor inbrengopening van max. 66 cm
- Directe lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbepaalde handmatige lediging.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort lediging: handmatig  
Zuigleiding: Ledigingsaansluiting  
Afvoervariant: Direct  
Nominale grootte (NG): 4

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Leveringsomvang: Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Norm: EN 1825

### Afmetingen:

Opsteloppervlak hoogte:	1.620 mm
Inbengmaat lengte:	1.400 mm
Breedte inbengmaat:	1.300 mm
Hooge inbengmaat:	790 mm

### Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	100
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Schachtsysteem:	tweedelige schachtmodule

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Deksel
Dichtheid:	geurdicht
Vergrendeling:	Snelspansluiting

### Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud:	560 l
Inhoud slibvang:	420 l