

Vetafscheider EasyClean ground NG 7, Auto Mix, 1215-1665 mm, A/B



Artikel informatie

Artikel nr.: 93007/170B-DSP-TS

GTIN:

Korting groep: 60

Voordelen

- Programmagestuurde spoelinrichting
- Individualisering door middel van besturingskast mogelijk
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vet afvalwater voor aardinbouw bestaat uit een vetafscheider en een technieschacht. De tweedelige installatie van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een geïntegreerde monsternamenvoorziening. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via het deksel en het traploos in hoogte verstelbare opzetstuk van kunststof.

Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging wordt uitgevoerd via een externe, onderdompelbare pomp, die in een aparte technieschacht is geïnstalleerd en met een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Voor een manuele stankvrije lediging is een zuigleidingaansluiting voorzien.

Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met scherm met meerdere regels, dat, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. De besturingskast met een kabellengte van 10 m is in de fabriek in de technieschacht ingebouwd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart met een afstandsbediening.

Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordering wordt nageleefd.

De vulvoorziening en het magneetventiel moeten op de inbouwlocatie in een droge ruimte worden geïnstalleerd.

De verbindingen tussen de vetafscheider en technieschacht en tussen de mantelbuis en de verbindingen moeten op de inbouwlocatie worden aangebracht. (zie verbindings- en aansluitset 917421).

Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL AG verkrijgbaar.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Inbouwsituatie: aardinbouw

Uitvoering:

Afsluitvoorziening: ja
Soort lediging: automatisch reinigingssysteem
Zuigleiding: Ledigingsaansluiting
Afvoervariant: Auto Mix
Vulvoorziening conform DIN 1988: ja
Nominale grootte (NG): 7
Monsternamevoorziening: Type NBG
Kijkglas: nee
Schredder-mix-systeem: ja
SonicControl: nee
Watertoevoer: 2 magneetkleppen 1"
draagvermogen (DIN 19901): E2

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang: Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE
Norm: EN 1825

Afmetingen:

Lengte max.: 3.965 mm
Inbrenghaast lengte: 2.540 mm
Breedte inbrenghaast: 1.235 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 150
Nominale toevoerdiameter (DA): 160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN): 150
Nominale afvoerdiameter (DN): 160 mm

| | |
|---|---|
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.100 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 995 mm |
| Inbouwdiepte: | 1.215 - 1.665 mm |
| Dagmaat reservoir (LW): | 1.000 mm |
| Dagmaat toegang (LW): | 600 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |
| Vergrendeling: | onvergrendeld |

Afvalwaterinhoud:

| | |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 1.100 l |
| Totaal volume: | 1.800 l |
| Inhoud slibvang: | 700 l |
| volume vetopslag: | 280 l |

Loopband:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Aantal pompen: | 1 |
| Opvoercapaciteit max.: | 60 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 17 m |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S2 - 30 min. |
| Vermogen P1: | 3,6 kW |
| Vermogen P2: | 3 kW |
| Toerental: | 2.850 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | Zekering via besturingskast 400 V |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Directe aansluiting |
| Gewicht: | 44 kg |
| Type schoepenwiel: | Radiaal schoepenwiel met snijwerk |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Nominale stroomsterkte: | 6,2 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 7G 1,5 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Isolatieklasse: | F |

Besturing:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Besturingskast: | ja |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS): | ja |
| Batterijbuffer: | nee |
| Meerregelige displayweergave: | ja |
| Logboekfunctie: | ja |
| USB-interface: | nee |
| GSM-interface: | nee |
| Potentiaalvrij contact: | ja |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | 3x C 20 A |
| Vereiste zekering (RCD): | 30 mA |
| Motorbeveiligingsschakelaar: | ja |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54 |