

## Vetafscheider EasyClean ground NG 15, Standard, 1130-1755 mm, Kl. A/B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93015/170B  
GTIN: 4026092073346  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang       |
| Afvoervariant:                   | Standaard                     |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                           |
| Nominale grootte (NG):           | 15                            |
| Kijkglas:                        | nee                           |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                           |
| SonicControl:                    | nee                           |
| draagvermogen (DIN 19901):       | E2                            |
| Aanwijzing inbouwdiepte:         | variant voor verdiepte inbouw |

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

**Algemene karakteristieken:**

|            |         |
|------------|---------|
| Materiaal: | PE      |
| Norm:      | EN 1825 |

**Afmetingen:**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lengte max.:        | 2.780 mm       |
| Inbengmaat lengte:  | 2.590 mm       |
| Breedte inbengmaat: | 1.720 mm       |
| T-TEÜ:              | 185 mm         |
| DEC:                | 700 - 1.800 mm |

**Reservoir:**

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nominale toevoer (DN):                            | 200                                                                   |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 200 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200                                                                   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm                                                                |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.620 mm                                                              |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1.550 mm                                                              |
| Inbouwdiepte:                                     | 1.130 - 1.755 mm                                                      |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                  | 1.810 mm                                                              |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 800 mm                                                                |
| Schachtsysteem:                                   | regenput                                                              |
| Aansluiting toe-/afvoerspие:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| In hoogte verstelbaar:                            | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar                           |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat              |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer               |
| Afdekking kleur:     | zwart                   |
| Belastingsklasse:    | B 125 (EN 124)          |
| Hoogte:              | 95 mm                   |
| Dichtheid:           | geur- en spatwaterdicht |
| Vergrendeling:       | onvergrendeld           |

**Afvalwaterinhoud:**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 2.800 l |
| Totaal volume:    | 4.300 l |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Inhoud slibvang:  | 1.500 l |
| volume vetopslag: | 600 l   |

**Besturing:**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|