

## Bezinkselafscheider EasySink ground, NG 1, Klasse A



### Artikel informatie

Artikel nr.: 97201/00A  
GTIN: 4026092026847  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Waterdicht
- Bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekplaten in verschillende belastingsklassen

### Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor aardinbouw. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembaar bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van rvs met een gatdiameter van 5 mm. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

### Opties:

Gatdiameter bezinkselreservoir: 3, 6, 8, 10, 12 en 15 mm  
Meerprijs voor extra fijne zeef (maasgrootte 1,0 mm)  
Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

Soort lediging: handmatig met zuigslang  
Stankslot: inclusief  
Nominale grootte (NG): 1  
Afliveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

**Afmetingen:**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Inbengmaat lengte:  | 1.100 mm |
| Breedte inbengmaat: | 532 mm   |

**Reservoir:**

|   |   |
|---|---|
| Nominale toevoer (DN):                            | 100   |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 110 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm  |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 528 mm  |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 380 mm  |
| Inbouwdiepte:                                     | 55 - 405 mm   |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                  | 500 mm  |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 400 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspие:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| In hoogte verstelbaar:                            | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar                           |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat              |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof               |
| Afdekking kleur:     | zwart                   |
| Belastingsklasse:    | A 15 (EN 124)           |
| Lengte:              | 364 mm                  |
| Breedte:             | 364 mm                  |
| Hoogte:              | 46 mm                   |
| Dichtheid:           | geur- en spatwaterdicht |
| Vergrendeling:       | vergrendelt             |

**Besturing:**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Besturingskast:         | nee  |
| Volume opvangreservoir: | 12 l |