

Wpust piwniczny Uniwersale DN 100, Kratka czarna, Ochrona przeciwwzalewowa



Dane produktowe

Nr art.: 27611
GTIN: 4026092007822
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Elastyczna zabudowa: nasada teleskopowa obracana
- pochylana
- z regulowaną wysokością
- seryjnym doływom
- Zintegrowana ochrona przeciwwzalewowa
- Elastyczne planowanie dzięki trzem stałym

Opis

Wpust piwniczny z trzema seryjnymi doływami (2x DN 50 / 1x DN 70) do ścieków bez fekalii jest wyposażony w dwie mechaniczne kłapy, które samoczynnie zamykają się w przypadku przepływu zwrotnego. Jedna kłapa służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekalii

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Syfon:

łącznie z

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 5

Liczba mechanicznych kłap zwrotnych:

2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

100

Średnica zewnętrzna (DA):

110

Kolor:

czarny

Norma:

EN 1253, EN 13564

Wymiary:

| | |
|----------------------|--------|
| Długość: | 380 mm |
| Szerokość: | 300 mm |
| Wybranie, długość: | 400 mm |
| Wybranie, szerokość: | 320 mm |

Zbiornik:

| | |
|---------------------|--------------|
| Głębokość zabudowy: | 216 - 276 mm |
|---------------------|--------------|

Zbiornik / korpus podstawowy:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Wariant króćca: | boczny |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |

Cechy pokrywy:

| | |
|-------------------|--------------------|
| Rodzaj pokrywy: | Kratka szczelinowa |
| Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor pokrywy: | czarny |
| Klasa obciążenia: | K 3 (EN 1253-1) |
| Osadnik: | tak |

Kratka:

| | |
|----------------------------|--------|
| Wymiary rusztu, szerokość: | 188 mm |
| Wymiary rusztu, wysokość: | 25 mm |
| Wymiary rusztu, długość: | 188 mm |