



## Wpust piwniczny „Universale Plus” pion., czarny, Syfon, WU



### Dane produktowe

Nr art.: 29131  
GTIN: 4026092096895  
Grupa Rabatowa: 10

### Opis

Wpust piwniczny „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwadniania ścieków bez fekaliiów. Wpust jest wyposażony w wymowany syfon oraz osadnik. Z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

Odptyw jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliiów  
Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

### Wykonanie:

Syfon: łącznie z

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100  
Kolor: czarny  
Norma: EN 1253

### Wymiary:

Wysokość: 270 mm  
Wybranie, długość: 310 mm

Wybranie, szerokość: 310 mm  
Średnica: 295 mm

#### Zbiornik:

Wielkość nominalna odpływu (DN): 100  
Wielkość nominalna odpływu (DA): 110  
Głębokość zabudowy: 293 - 350 mm

#### Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca: pionowy  
Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa  
Zakres regulacji: 23 - 80 mm

#### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa  
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne  
Kolor pokrywy: czarny  
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)  
Długość: 200 mm  
Szerokość: 200 mm  
Wysokość: 25 mm  
Osadnik: tak  
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: 1,4 l/s  
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 2,5 l/s