



Nasada Variofix Kratka, V2A, L 15



Dane produktowe

Nr art.: 48965
GTIN: 4026092004708
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

Uszczelka:
Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelka wargowa
Uszczelnienie zespolone

Uszczelnienie na nasadzie:

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

W0-I

Wymiary:

Wysokość:
Średnica:

120 mm
312 mm

Możliwość regulacji wysokości:

Nasada teleskopowa

Możliwość regulacji wysokości:

23 - 40 mm

Nasada:

regulowany w trzech wymiarach

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Ruszt kratowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Powierzchnia:	Zaprawiony, przeciwpoślizgowy
Blokada:	włożony
Wielkość oczek:	23 x 23 mm

Kratka:

Długość ramy:	150 mm
Szerokość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS