

Zawór przeciwwzalewowy Staufix Basic DN 125, Typ 0, bez zamknięcia awaryjnego



Dane produktowe

Nr art.: 71125
GTIN: 4026092002322
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie przy pomocy zestawów do przebrojenia
- Szybka konserwacja i czyszczenie możliwe jest bez użycia narzędzi
- Idealny do modernizacji: możliwość zabudowania w istniejących przewodach rurowych

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do wody deszczowej jest wyposażony w klapę, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną i zamknięcie awaryjne.

Rodzaj ścieków:	Woda deszczowa
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 0
Liczba mechanicznych klap zwrotnych:	1

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	125
Średnica zewnętrzna (DA):	125
Norma:	EN 13564

Wymiary:

Długość:	405 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	230 mm

Spadek:	9 mm
---------	------

Blokada pokrywy:

Zamknięcie szybkomocujące