

## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 125, swobodny, Typ 2 R



### Dane produktowe

Nr art.: 730125R  
GTIN: 4026092076460  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Opcjonalna klapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie klapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna klapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Rodzaj ścieków:  | Ścieki bez fekaliiów           |
| Sposób zabudowy: | swobodny przewód kanalizacyjny |

### Wykonanie:

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami: | tak                  |
| Zamknięcie awaryjne:                                      | tak                  |
| Stan w momencie dostawy:                                  | gotowy do instalacji |
| Ochrona przeciwwzalewowa:                                 | Typ 2                |
| Liczba mechanicznych klap zwrotnych:                      | 2                    |

### Cechy ogólne:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 125      |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125      |
| Kolor:                    | czarny   |
| Norma:                    | EN 13564 |

**Wymiary:**

|            |        |
|------------|--------|
| Długość:   | 515 mm |
| Szerokość: | 214 mm |
| Wysokość:  | 306 mm |

**Cechy pokrywy:**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pokrywy:  | Pokrywa zamykająca                |
| Spadek:          | 8 mm                              |
| Blokada pokrywy: | Zamknięcie obsługiwane jedną ręką |