

Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 150, swobodny, Typ 2



Dane produktowe

Nr art.: 730150
GTIN: 4026092076477
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna klapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie klapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna klapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Rodzaj ścieków:	Ścieki bez fekaliów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny

Wykonanie:

Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	nie
Zamknięcie awaryjne:	tak
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2
Liczba mechanicznych klap zwrotnych:	2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160
Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564

Wymiary:

Długość:	526 mm
Szerokość:	214 mm
Wysokość:	306 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa zamykająca
Spadek:	8 mm
Blokada pokrywy:	Zamknięcie obsługiwane jedną ręką