

Studzienka komfortowa LW 800 Controlfix DN 100, 2270-2770 mm, Klasa D

Dane produktowe

Nr art.: 842531D
GTIN: 4026092049662
Grupa Rabatowa: 03

Zalety

- Komfort: droga przestrzeń mieszkalna lub użyteczna nie zostaje pomniejszona
- Urządzenie nie hałasuje, w budynku nie ma nieprzyjemnych zapachów ani brudu
- Łatwa zabudowa dzięki lekkim częściom studzienki i zmiennym nasadom umożliwiającym dopasowanie do poziomu podłogi
- Łatwe przebrojenie na Staufix SWA, Staufix FKA lub Pumpfix F

Opis

Studzienka komfortowa jest wyposażona w stopnie złazowe, zamkniętą kinetę przelotową i zintegrowaną rurę do czyszczenia Controlfix.

Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie rury do czyszczenia na zawór przeciwwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F.

Wodoszczelna – przystosowana do agresywnych ścieków – 20 lat gwarancji na zbiornik urządzenia.

Rodzaj ścieków:

Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
zabudowa w ziemi

Sposób zabudowy:

w częściach do montażu w miejscu instalacji

Stan w momencie dostawy:

(stopnie złazowe są zamontowane fabrycznie)

Cechy ogólne:

Kolor:

czarny

Aprobata:

Z-42.1-224

Zbiornik:

Liczba dopływów:

1 ST

Wielkość nominalna dopływu (DN):

100

Liczba odpływów:

1 ST

Wielkość nominalna odpływu (DN):

100

| | |
|--|--|
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 155 mm |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 145 mm |
| maks. szerokość zbiornika: | 1 220 mm |
| Głębokość zabudowy: | 2 270 - 2 770 mm |
| Koryto: | Kineta przelotowa |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 500 mm |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): | 800 mm |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW): | 600 mm |
| Wysokość studzienki: | 2 380 mm |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: | z króćcem bosym do przyłączenia rur kanalizacyjnych i kształtek rurowych wg PN EN 1401-1, DIN 19534, PN EN 12666-1, DIN 19537-3 i PN EN 1852-1 |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |

Cechy pokrywy:

| | |
|-------------------|----------------|
| Rodzaj pokrywy: | Pokrywa |
| Materiał pokrywy: | Żeliwo szare |
| Klasa obciążenia: | D 400 (EN 124) |
| Szczelność: | wodoszczelny |
| Blokada: | zaryglowany |
| Spadek: | 9 mm |