

Nasada z regulowaną wysokością, Klasa D



Dane produktowe

Nr art.: 850121
GTIN: 4026092003077
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

Opis

Nasada wykonana z tworzywa sztucznego pasuje do systemów studzienki LW 400. Nasada jest wyposażona w pierścień zaciskowy oraz zawieszenie osadnika. Bezstopniowa regulacja wysokości o 440 mm.

W przypadku zabudowy w jezdniach, parkingach i porównywalnie obciążanych powierzchniach komunikacyjnych dla samochodów ciężarowych (klasa D) nasada wymaga użycia w miejscu instalacji zbrojonej płyty nośnej wykonanej z betonu B35 o grubości ok. 15 cm ułożonej min. 0,80 x 0,80 m wokół nasady. Konkretny sposób wykonania płyty betonowej wymaga obliczeń pod względem statycznym odpowiednio do miejscowych warunków. Standardowy schemat oszalowania i uzbrojenia dostępny jest na żądanie.

Wymiary:

Długość:	450 mm
Szerokość:	450 mm
Wysokość:	450 mm

Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
--------------------------------	--------------------

Cechy pokrywy:

Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Powierzchnia:	Erodowany

Kratka:

Długość ramy:	450 mm
Szerokość ramy:	450 mm

Materiał nasady:

Tworzywo sztuczne