

## Urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczów i cieczy lekkich SonicControl, Typ O



### Dane produktowe

Nr art.: 917828  
GTIN: 4026092047330  
Grupa Rabatowa: 60

### Opis

Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczów i cieczy lekkich SonicControl typu OA, do separatorów cieczy lekkich, z czujnikiem ultradźwiękowym do monitorowania i komunikowania o grubości warstwy oleju z dokładnością co do centymetra. Z przyłączem sieciowym, podtrzymaniem baterijnym i opcjonalną możliwością przyłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego. Z zestawem mocującym dla ułatwienia montażu i konserwacji w miejscu instalacji.

Kabel (czujnika) można przedłużyć w miejscu instalacji do 60 m.

Urządzenie sterujące z alarmem optycznym i akustycznym, elektroniczny dziennik eksploatacji na okres 12 miesięcy, możliwość odczytu dziennika poprzez złącze USB.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Aprobata:      | BVS 11 ATEX E 040 X |
| Długość kabla: | 30 m                |

### Sterowanie:

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Urządzenie sterownicze:                         | tak                                       |
| Napięcie robocze:                               | 230 V                                     |
| Częstotliwość znamionowa:                       | 50 Hz                                     |
| System samodiagnozy (SDS):                      | tak                                       |
| Podtrzymywanie bateryjne :                      | tak                                       |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                     | tak                                       |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                      | tak                                       |
| Złącze USB:                                     | tak                                       |
| Złącze GSM:                                     | tak                                       |
| Kontakt bezpotencjałowy:                        | tak                                       |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): | C 16 A                                    |
| Pobór mocy w stanie czuwania:                   | 3,4 W                                     |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:       | IP 54                                     |
| Typ przyłącza:                                  | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |

Długość przewodu sieciowego urządzenia  
sterującego:

1,45 m