

## Urządzenie pomiarowe SonicControl, Typ A



### Dane produktowe

Nr art.: 917830  
GTIN: 4026092047354  
Grupa Rabatowa: 60

### Opis

Automatyczne urządzenie pomiarowe SonicControl typu A do separatorów cieczy lekkich, z czujnikiem ultradźwiękowym do ostrzegania przed nadpiętrzeniem. Z przyłączem sieciowym, podtrzymaniem baterijnym i opcjonalną możliwością przyłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego. Z zestawem mocującym dla ułatwienia montażu i konserwacji w miejscu instalacji.

Kabel (czujnika) można przedłużyć w miejscu instalacji do 60 m.

Urządzenie sterujące z alarmem optycznym i akustycznym, elektroniczny dziennik eksploatacji na okres 12 miesięcy, możliwość odczytu dziennika poprzez złącze USB.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Aprobata:      | BVS 11 ATEX E 040 X |
| Długość kabla: | 30 m                |

### Sterowanie:

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Urządzenie sterownicze:                             | tak                                       |
| Napięcie robocze:                                   | 230 V                                     |
| Częstotliwość znamionowa:                           | 50 Hz                                     |
| System samodiagnozy (SDS):                          | tak                                       |
| Podtrzymywanie bateryjne :                          | tak                                       |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                         | tak                                       |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                          | tak                                       |
| Złącze USB:                                         | tak                                       |
| Złącze GSM:                                         | tak                                       |
| Kontakt bezpotencjałowy:                            | tak                                       |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):     | C 16 A                                    |
| Pobór mocy w stanie czuwania:                       | 3,4 W                                     |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:           | IP 54                                     |
| Typ przyłącza:                                      | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 1,45 m                                    |