

## Separa. tłuszczu EasyClean ground NS 1, Standard, 550-950 mm, A/B, BAK



### Dane produktowe

Nr art.: 93001/80B-BAK

GTIN: 4026093000655

Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

### Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:

ręczny z węzłem ssącym

Wariant opróżniania:

Basic

Urządzenie napełniające wg DIN 1988:

nie

Wielkość nominalna (NS):

1

Okienko wziernikowe:

nie

System „Schredder-Mix”:

nie

SonicControl:

nie

Nośność (DIN 19901):

E2

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

**Cechy ogólne:**

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiał: | PE      |
| Norma:    | EN 1825 |

**Wymiary:**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Wymiary transportowe, długość:   | 1 380 mm |
| Wymiary transportowe, szerokość: | 1 106 mm |
| Wymiary transportowe, wysokość:  | 1 050 mm |

**Zbiornik:**

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100                                                          |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 110 mm                                                       |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100                                                          |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                                       |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 610 mm                                                       |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 540 mm                                                       |
| Głębokość zabudowy:                                  | 550 - 950 mm                                                 |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 500 mm                                                       |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                                       |
| System studzienek:                                   | Standardowy system studzienki                                |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| Możliwość regulacji wysokości:                       | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni          |

**Cechy pokrywy:**

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Pokrywa                                        |
| Materiał pokrywy: | Żeliwo szare                                   |
| Kolor pokrywy:    | czarny                                         |
| Klasa obciążenia: | B 125 (EN 124)                                 |
| Wysokość:         | 95 mm                                          |
| Szczelność:       | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów |
| Blokada:          | niezaryglowany                                 |

**Zawartość ścieków:**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Zawartość separatora: | 230 l |
|-----------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Całkowita pojemność:  | 370 l |
| Zawartość osadnika:   | 140 l |
| Tłuszcz odseparowany: | 70 l  |

**Sterowanie:**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Urządzenie sterownicze: | nie |
|-------------------------|-----|